

# LUBRAX BETUMEN FLD

## Descripción

Grasa lubricante de base asfáltica, diluida con solvente volátil no inflamable, para lubricación de equipos pesados, cables y cadenas expuestas.

## Aplicación

Está recomendada para lubricación de engranajes abiertos de baja velocidad, cables de acero y otros equipos pesados, tales como máquinas agrícolas, industriales, navales, de construcción o de minería. Puede también ser aplicada través de sistemas manuales, tales como pincel, inmersión, pistola y aceitera, además de sistemas de lubricación centralizada.

Recomendado especialmente para la lubricación de cadenas y cables expuestos a la intemperie.

## Beneficios

- Excelente adhesividad.
- Alta resistencia al lavado.
- Baja viscosidad, facilitando su aplicación.

## Niveles y Especificaciones

KRUPP POLYSIUS (250)

VILLARES (250)

## Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

## Guía de uso



Industria



Ind. Marítima

## Envases disponibles



Tambor

## Análisis típicos\*

GRADO		250	500
Densidad a 20 °C	(Kg./l)	1,075	1,076
Punto de inflamación	(°C)	300	310
Viscosidad a 100 °C (Sin solvente)	(cSt)	398,5	911,6
Viscosidad a 50 °C (Con solvente)	(cSt)	242,6	376,8
Residuo no volátil	(% peso)	72	72
Carga Timken de la base asfáltica	(lb)	>25	>25

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico. Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

**LUBRAX**

**PETROBRAS**