

LUBRAX CALCIUM GR 2

Descripción

Grasa lubricante a base de jabón de calcio conteniendo grafito para la lubricación de cables de acero, cadenas y guías.

Aplicación

Esta recomendada principalmente para uso en cables de acero de grúas. También es indicada para carriles de puertas de acero, placas de correderas de ferrocarril, correderas móviles y articulaciones mecánicas en general, como las que se encuentran en ascensores y montacargas.

Beneficios

- Excelente adhesividad.
- Alta resistencia al lavado.
- Muy buena resistencia al goteo.

Niveles y Especificaciones

NLGI 2

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Industria

Envases disponibles



Balde



Tambor

Análisis típicos*

Grado NLGI		2
Penetración trabajada 60x	(0,1 mm)	291
Punto de goteo	(8°C)	97
Características del aceite básico		
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	98
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	9
Grafito	(% peso)	8,4

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS