

LUBRAX CALCIUM ZN

Descripción

Grasa lubricante a base de jabón de calcio conteniendo zinc metálico, para aplicaciones donde se requieran altas exigencias de sellado.

Aplicación

Su uso esta destinado para equipamientos roscados de cualquier industria en la que se desea buen sello, facilidad de traslado, resistencia a ambientes corrosivos y a presiones y temperaturas elevadas.

Está especialmente recomendada para uso en roscas de tubos accionadores de brocas de perforación de pozos de petróleo y en otros sistemas roscados sometidos a alta presión de prensado y que requieran desmontajes frecuentes.

Beneficios

- Excelente capacidad de sellado.
- Muy buena protección contra la oxidación.
- Alta resistencia al lavado.

Niveles y Especificaciones

NLGI 3

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Industria

Envases disponibles



Balde

Análisis típicos*

Grado		2/3 **
Penetración no taabajada 60x	(0,1 mm)	294
Punto de goteo	(°C)	103
Características del aceite básico		
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	74,1
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	7,42
Zinc	(% peso)	60

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS