

## LUBRAX CHASSIS 2

### Descripción

Grasa lubricante a base de jabón de calcio para lubricación de piñones y articulaciones de chasis automotrices. Su coloración es verde.

### Aplicación

Está recomendada para lubricación de piñones y articulaciones de chasis automotrices, e indicada para puntos de lubricación que no requieran elevada estabilidad al trabajo ó que permitan frecuente renovación de la grasa. No esta recomendada para aplicaciones donde se requieran soportar altas temperaturas.

### Beneficios

- Presenta elevada adhesividad.
- Muy buena resistencia al lavado por agua.
- Buen poder de sellado, impidiendo el ingreso de contaminantes.

### Niveles y especificaciones

NLGI-2

### Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

### Guía de uso



Automóvil



Maq. Agrícola

### Envases disponibles



Balde 18 k

### Análisis típicos\*

Grado NLGI		2
Color		Verde
Penetración trabajada 60x	0.1 mm	275
Punto de goteo	°C	104
Características del aceite básico		
Viscosidad a 40 °C	cSt	249,8
Viscosidad a 100 °C	cSt	14,95

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico. Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

**LUBRAX**

**PETROBRAS**