

LUBRAX LITH EP 2

Descripción

Grasa lubricante a base de jabón de litio, con aceites minerales parafínicos altamente refinados y aditivos de extrema presión, multipropósito. Su coloración es roja.

Aplicación

Se recomienda para la lubricación de chasis, rodamientos, juntas universales, extremos de dirección y pernos de vehículos automotores, agrícolas y de construcción. Conteniendo aditivos de extrema presión que le otorgan capacidad para soportar elevadas cargas.

También tiene múltiples aplicaciones industriales.

Se recomienda para temperaturas de trabajo entre 0°C y 130°C.

Beneficios

- Presenta excelentes características de resistencia a la oxidación y al lavado por agua.
- Grasa de jabón de litio, que le confiere mayor estabilidad mecánica.
- Sus aditivos de extrema presión la hacen apta para servicio severo, altas cargas e impacto.

Niveles y especificaciones

NLGI-2

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Automóvil



Transporte



Industria



Maq. Vial



Maq. Agrícola

Envases disponibles



8 kg 18 kg Balde



180 kg Tambor

Análisis típicos*

GRADO NLGI		2
Color		Rojo
Penetración trabajada 60x	(0,1 mm)	272
Punto de goteo	(°C)	203
Carga de soldadura	kg.	>200
Características del aceite básico		
Viscosidad a 40°C	(cSt)	189,91
Viscosidad a 100°C	(cSt)	15,37

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS