

LUBRAX GAS LA PREMIUM

Descripción

Aceite lubricante para motores estacionarios ciclo OTTO 4 tiempos, que utilizan gas natural como combustible. Elaborado con aceites básicos parafínicos refinados y aditivos con bajo contenido de cenizas.

Aplicación

Está recomendado específicamente para la lubricación de motores estacionarios de mediana y alta potencia, que utilizan gas natural como combustible, tanto de aspiración natural como turbocomprimidos, que requieran un aceite de bajo contenido de cenizas.

Beneficios

- Bajo contenido de cenizas garantizando un elevado rendimiento.
- Ofrece una excepcional resistencia al desgaste de las válvulas y sus asientos.
- Mantiene un alto nivel de limpieza del motor.
- Su elevada calidad permite prolongar el período de cambio del aceite.

Niveles y Especificaciones

Dresser-Waukesha
Caterpillar
Wartsila
Jenbacher
Superior

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso

 Industria

Envases disponibles

 Tambor

 Contenedor

 Granel

Análisis típicos*

GRADO SAE		30	40
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,883	0,885
Punto de inflamación (VA)	(°C)	248	256
Punto de escurrimiento	(°C)	-18	-15
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	103,0	124,5
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	11,70	13,30
Índice de viscosidad		101	101
T.B.N.	mgKOH/gr	4,8	4,5
Cenizas sulfatadas	(% p/p)	0,45	0,45

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico. Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico - Feb 2011.

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS