

LUBRAX GEAR MO

Descripción

Aceite lubricante de base asfáltica con aditivos de extrema presión y alta adhesividad.

Aplicación

Es recomendado para cojinetes de rollos de molindas de caña de azúcar. Como así también esta indicado para uso en soportes de piñones y otros sistemas que trabajen a bajas velocidades y cargas elevadas.

Beneficios

- Excelente adhesividad.
- Alta resistencia al lavado con agua.
- Excelente resistencia a altas cargas de trabajo.
- Evita el desgaste de las partes lubricadas.
- Libre de Plomo.

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Industria

Envases disponibles



Tambor

Análisis típicos*

GRADO ISO		430	600	900
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,989	0,992	0,999
Punto de inflamación (VA)	(°C)	216	260	252
Punto de escurrimiento	(°C)	3	15	12
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	4400	11700	----
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	89,3	127,1	204,7
Carga timken	Lb	> 45	> 45	> 45
Corrosión sobre lamina de cobre, 3h, 100 °C		1b	1b	1b

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.
Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011

LUBRAX

PETROBRAS