

LUBRAX UTILE DM

Descripción

Aceite lubricante mineral parafínico para sistemas circulatorios, con características especiales de demulsibilidad. Elaborado con aceites básicos altamente refinados.

Aplicación

Especialmente recomendado para la lubricación de cojinetes de laminadores de la industria siderúrgica. También puede ser utilizado en cualquier sistema que exija lubricantes térmicamente estables y con buena separación de agua.

Beneficios

- Excelente demulsibilidad.
- Muy buena estabilidad térmica.
- Muy buena protección contra la herrumbre y oxidación.
- Minimiza la tendencia a la formación de espuma.

Niveles y Especificaciones

Morgoil Bearing Lubricant

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Industria

Envases disponibles



Balde



Tambor



Granel

Análisis típicos*

GRADO ISO		460
Densidad a 20 °C		0,901
Punto de inflamación (VA)	(°C)	314
Punto de escurrimiento	(°C)	-12
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	424
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	29,3
Índice de viscosidad		97
Demulsibilidad 40/40 ml		
82 °C, 40 min		pasa
Corrosión a la lámina de cobre, 3h, 100 °C		1b

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico. Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS