

# LUBRAX UTILE FP

## Descripción

Aceite lubricante mineral parafínico para herramientas neumáticas y bancadas de máquinas automáticas. Elaborado con aceites básicos altamente refinados y aditivos que le confieren características de adhesividad.

## Aplicación

Recomendado para la lubricación de martillos neumáticos, remachadora, perforadora, lijadoras, motores a aire, poleas, grúas, atornilladores, balanzas, guías y colizas. Puede también ser utilizado en cojinetes de fricción y antifricción.

## Beneficios

- Excelente adhesividad.
- Garantiza buena resistencia a la oxidación.
- Minimiza la tendencia a la formación de espuma.
- Excelente control de la corrosión.

## Niveles y Especificaciones

ATLAS COPCO

## Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

## Guía de uso



Industria

## Envases disponibles



Balde



Tambor

## Análisis típicos\*

GRADO ISO		68	100	150	220	320
Densidad a 20 °C	(Kg./l)	0,883	0,885	0,888	0,89	0,894
Punto de inflamación (VA)	(°C)	238	246	256	264	272
Punto de escurrimiento	(°C)	-15	-15	-15	-12	-9
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	67,14	98,49	152,0	221,4	318,2
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	8,53	11,00	14,90	19,10	24,15
Índice de viscosidad		97	96	97	96	96

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico. Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

**LUBRAX**

**PETROBRAS**