

LUBRAX UTILE PR 100

Descripción

Aceite lubricante de base nafténica, para herramientas neumáticas y perforadores de roca.

Aplicación

Recomendado para la lubricación de martillos neumáticos, remachadora, perforadora, lijadoras, motores a aire, poleas, grúas y balanzas. Puede también utilizarse en cojinetes de fricción y antifricción, y donde se requieran características de adhesividad y extrema presión.

No debe ser empleado en equipos, tuberías o recipientes galvanizados por ser incompatible con el zinc.

Beneficios

- Excelente adhesividad.
- Garantiza buena resistencia a la oxidación.
- Minimiza tendencia a la formación de espuma.
- Excelente control de la corrosión.
- No corrosivo al Cobre ni a sus aleaciones.

Niveles y Especificaciones

ATLAS COPCO
GARDNER DENVER
INGERSOLL RAND
TAMROCK

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Industria

Envases disponibles



Tambor

Análisis típicos*

GRADO ISO		100
Densidad a 20 °C	(Kg./l)	0,914
Punto de inflamación (VA)	(°C)	216
Punto de escurrimiento	(°C)	-30
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	105,2
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	9,27
Índice de viscosidad		44

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS