

LUBRAX UTILE TEMPLE

Descripción

Aceite lubricante lavable, para ser utilizado en templado de piezas. Elaborado con aceites básicos minerales parafínicos altamente refinados.

Aplicación

Recomendado específicamente para el enfriamiento controlado de las piezas metálicas que requieran una velocidad media de templado.

Beneficios

- Proporciona un rápido escurrimiento de las piezas.
- Minimiza el arrastre de aceite, obteniéndose superficies brillantes y libres de manchas.
- Garantiza una buena residencia a la oxidación.

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Industria

Envases disponibles



Granel

Análisis típicos*

Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,867
Punto de inflamación	(°C)	204
Punto de escurrimiento	(°C)	-12
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	24
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	4,49
Índice de viscosidad		97
Color		2,5

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico. Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS