

LUBRAX ATF TA

Descripción

Aceite hidráulico tipo ATF para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas.

Aplicación

Recomendado para transmisiones y direcciones hidráulicas automotrices. También se puede utilizar como fluido hidráulico que requiera alto índice de viscosidad.

Beneficios

- Su aditivación minimiza el desgaste de las partes lubricadas.
- Brinda protección de las piezas contra herrumbre y corrosión.
- Efectiva resistencia a la oxidación.
- Compatible con diferentes tipos de sellos.

Niveles y especificaciones

GM tipo A sufijo A (TASA)

Mercedes Benz 236.2

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Transporte

Envases disponibles



Balde



Tambor

Análisis típicos*

Densidad a 20 °C	((Kg./l)	0,882
Punto de inflamación (VA)	(°C)	199
Punto de escurrimiento	(°C)	-48
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	35,7
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	7,08
Índice de viscosidad		165

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS