

LUBRAX ATF TDX

Descripción

Aceite hidráulico tipo ATF premium para transmisiones automáticas y direcciones de potencia.

Aplicación

Recomendado para transmisiones automáticas, direcciones de potencia y convertidores de torque de alta exigencia y avanzada tecnología.

Beneficios

- Excelente protección contra el desgaste.
- Performance superior a altas temperaturas de trabajo.
- Efectiva resistencia a la oxidación.
- Brinda protección de las piezas contra herrumbre y corrosión.
- Buen comportamiento a bajas temperaturas.
- Compatible con diferentes tipos de sellos.
- Alta resistencia al cizallamiento.

Niveles y especificaciones

GM- DEXRON III
ALLISON C-4
FORD MERCON

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Automóvil



Transporte

Envases disponibles



Balde



Tambor

Análisis típicos*

Densidad a 20 °C	(Kg./l)	0,857
Punto de inflamación (VA)	(°C)	190
Punto de escurrimiento	(°C)	-48
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	36,4
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	7,72
Índice de viscosidad		189

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS