

LUBRAX ESSENCIAL 2T

Descripción

Aceite lubricante mineral para motores a nafta y alconafta de dos tiempos refrigerados por aire. Su coloración roja facilita la identificación en su mezclado.

Aplicación

Recomendado para usar en motores de mediana potencia, tales como ciclomotores, motocicletas, motosierras y cortadores de césped.

Debe respetarse las proporciones indicadas por el fabricante cuando se mezcla con combustible.

Apto para ciclomotores con mezclado manual y automático.

Beneficios

- Excelente protección contra el desgaste del motor.
- Muy buen control de los depósitos manteniendo limpias las bujías y lumbreras.
- Disminución en la emisión de humos por el escape.
- Alta miscibilidad con el combustible.

Niveles y especificaciones

JASO FA, FB y FC

API TC

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Moto



Motosierra



Cortadora de césped

Envases disponibles



100cc



1 litro



Tambor

Análisis típicos*

Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,875
Punto de inflamación (VA)	(°C)	200
Punto de escurrimiento	(°C)	-21
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	68,01
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	9,35
Índice de viscosidad		115
Color		rojo

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS