

LUBRAX ESSENCIAL 4T

Descripción

Aceite multigrado especialmente desarrollado para motocicletas equipadas con motores de cuatro tiempos.

Aplicación

Recomendado para usar en motores de cuatro tiempos de motocicletas ya sea con embrague seco ó en baño de aceite.

Beneficios

- Protección adicional de las piezas del motor y la transmisión, evitando deslizamientos del embrague y aprovechando mejor la potencia del motor.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Óptima limpieza del motor.
- Alta capacidad antidesgaste, otorgando máxima protección al motor.

Niveles y especificaciones

JASO MA

API SG

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Moto

Envases disponibles



1 litro



Balde



Tambor



Granel

Análisis típicos*

GRADO SAE		20W-50
Densidad a 20 °C	(Kg./l)	0,880
Punto de Inflamación (VA)	(°C)	237
Punto de Ecurrimiento	(°C)	-24
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	170,0
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	19,25
Índice de Viscosidad		129
TBN	(mgKOH/g)	8,7

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS