

LUBRAX ESSENCIAL GNC

Descripción

Aceite lubricante monogrado para motores de automóviles adaptados al uso de gas natural comprimido (GNC), que ocasionalmente utilicen nafta o alconafta como combustible.

Aplicación

Recomendado para vehículos convertidos a GNC operan en condiciones normales de trabajo y requieran este nivel de calidad.

Beneficios

- Adecuada respuesta de comportamiento frente a las particulares condiciones de exigencia que se originan en los motores a GNC.
- Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- Controla el desgaste.

Niveles y especificaciones

API SF/CC

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso

 Automóvil

Envases disponibles

 1 litro  4 litros

 Balde

 Tambor

 Granel

Análisis típicos*

GRADO SAE		40
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,884
Punto de inflamación (VA)	(°C)	259
Punto de escurrimiento	(°C)	-12
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	158,0
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	15,11
Índice de viscosidad		95
Cenizas sulfatadas	(% peso)	0,41

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico. Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.