

LUBRAX ESSENCIAL GNC 15W40

Descripción

Aceite lubricante multigrado de buen nivel de desempeño para motores de automóviles adaptados al uso de gas natural comprimido (GNC), que ocasionalmente utilicen nafta o alconafta como combustible.

Aplicación

Especialmente recomendados para todas las marcas de vehículos con motores a GNC y/o duales, que operan en condiciones de servicio severo, alta exigencia y frecuentes paradas y arranques.

Beneficios

- Excelente comportamiento frente a las particulares condiciones de exigencia que se originan en los motores a GNC.
- Lubrica y refrigera eficientemente zonas de alta temperatura del motor, como las válvulas, levas y anillos.
- Muy buenas propiedades detergentes que aseguran una mejor limpieza del motor.
- Elevada estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- Baja tendencia a la formación de cenizas en la cámara de combustión.

Niveles y especificaciones

API SJ/CF
ACEA A2-96

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso

 Automóvil

Envases disponibles

 1 litro

 4 litros

 Balde

 Tambor

Análisis típicos*

GRADO SAE		15W-40
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,881
Punto de inflamación (VA)	(°C)	227
Punto de escurrimiento	(°C)	-30
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	116,05
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	15,07
Índice de viscosidad		135
Cenizas sulfatadas	(% peso)	0,75
T.B.N.	(mg KOH/g)	6,8

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.
Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS