

# LUBRAX ESSENCIAL SF

## Descripción

Aceite lubricante monogrado para motores a nafta yalconafta con aspiración natural, que requieran este nivel de calidad.

## Aplicación

Recomendado para usar en motores a nafta yalconafta de baja exigencia, donde no se requiera un lubricante con elevado nivel de aditivación.

## Beneficios

- Controla la formación de depósitos en el motor, evitando el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas.
- Protección al motor debido a los aditivos que protegen las partes con sobrecarga.
- Brinda buena estabilidad a la oxidación.

## Niveles y especificaciones

API SF/CC

## Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

## Guía de uso

 Automóvil

## Envases disponibles

 1 litro  4 litros

 Balde

 Tambor

 Contenedor\*  Granel

(No disponible en Lubrax Essencial SF 30  
Lubrax Essencial SF 60)

## Análisis típicos\*

GRADO SAE		30	40	50
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,881	0,884	0,887
Punto de inflamación (VA)	(°C)	245	252	265
Punto de escurrimiento	(°C)	-15	-12	-9
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	112,5	158,0	232,9
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	11,99	15,11	19,3
Índice de viscosidad		95	95	94
Cenizas sulfatadas	(%peso)	0,40	0,41	0,41
TBN	(mgKOH/g)	4,1	4,1	4,1

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

**LUBRAX**

**PETROBRAS**