

LUBRAX ESSENCIAL SL

Descripción

Aceite lubricante multigrado de elevado desempeño para uso en modernos motores a nafta,alconafta y convertidos a gas natural comprimido (GNC).

Aplicación

Recomendado para usar en todos los motores a nafta,alconafta y GNC, siendo compatible con otros aceites lubricantes minerales disponibles en el mercado.

Beneficios

- Excelente estabilidad a la oxidación manteniendo un buen control de la formación de depósitos en el motor.
- Alta limpieza del motor y de los sistemas de emisión de gases manteniendo el motor libre de depósitos en operaciones severas
- Buen arranque en frío debido a sus buenas propiedades a bajas temperaturas
- Excelente protección frente al desgaste.

Niveles y especificaciones

API SL/CF

ACEA A3-04/B3-04

MERCEDES BENZ 229.1

VW 505.00 y 501.01

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso

 Automóvil

Envases disponibles

 1 litro

 4 litros

 Balde

 Tambor

 Granel

Análisis típicos*

GRADO SAE		15W-40
Densidad a 20 °C	(Kg./l)	0,879
Punto de inflamación (VA)	(°C)	227
Punto de escurrimiento	(°C)	-27
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	109,9
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	15,19
Índice de viscosidad		144
Cenizas sulfatadas	(% peso)	0,85

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.
Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS