

LUBRAX EXTRA TURBO +

Descripción

Aceite mineral multigrado de alta calidad, para motores diesel de alta potencia sobre ó turboalimentados que operen bajo severas condiciones de trabajo.

Aplicación

Recomendado para motores diesel de camiones, buses, maquinaria agrícola, equipos pesados de construcción, minería, motores estacionarios y maquinaria vial.

Beneficios

- Proporciona reducción del desgaste prolongando la vida útil de los componentes y reduciendo costos de mantenimiento.
- Alta resistencia a la oxidación frente a elevadas temperaturas.
- Eficiente control del efecto agresivo del hollín.
- Control efectivo de la formación de depósitos en los pistones.
- Permite intervalos de cambio prolongados en servicio de carretera.

Niveles y especificaciones

API CH-4/SJ
ACEA E5-07/B3-07/A3-07
MERCEDES BENZ 228.3
VOLVO VDS-2
CUMMINS 20071/72/76
CATERPILLAR ECF-1a
MAN 3275
MACK EOM-Plus
RENAULT RVI RLD-2
ZF TE-ML07C

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Transporte



Maq. Agrícola



Maq. Vial

Envases disponibles



Balde



Tambor



Granel



Contenedor

Análisis típicos*

GRADO SAE		15W-40
Densidad a 15°C	(Kg/l)	0,875
Punto de inflamación (VA)	(°C)	225
Punto de escurrimiento	(°C)	-21
Viscosidad a 40°C	(cSt)	119,9
Viscosidad a 100°C	(cSt)	15,3
Índice de viscosidad		133
Cenizas sulfatadas	(% peso)	0,98
TBN	(mgKOH/g)	8,5

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS