

LUBRAX GL-1

Descripción

Aceite para engranajes que exijan lubricantes con nivel de rendimiento API GL-1.

Aplicación

Se recomienda para la lubricación de cajas de cambio y dirección no sometidos a condiciones severas.

Beneficios

- Formulado con aceites básicos parafínicos con natural resistencia a la oxidación.
- Buena protección a la herrumbre y al desgaste.

Niveles y especificaciones

API GL-1

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Automóvil



Maq. Agrícola

Envases disponibles



1 litro*



Balde



Tambor



Granel*

(No disponible en Lubrax GL-1 140
- Lubrax GL-1 250)

(No disponible en Lubrax GL-1 140
- Lubrax GL-1 250)

Análisis típicos*

GRADO SAE		90	140	250
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,890	0,895	0,907
Punto de inflamación (VA)	(°C)	258	272	294
Punto de escurrimiento	(°C)	-9	-6	-6
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	201,1	447,7	1527,5
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	17,53	29,97	54,62
Índice de viscosidad		93	96	77
Corrosión a la lámina de cobre, 3h, 100 °C		1b	1b	1b

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.
Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS