

## LUBRAX GL-5

### Descripción

Aceite lubricante para engranajes hipoidales que exijan lubricantes con nivel de performance API GL-5.

### Aplicación

Especialmente recomendado para el uso en cajas de engranajes hipoidales de ejes traseros, transmisiones y engranajes en general.

Amplias aplicaciones en el mercado automotor, agrícola, vial y reductores industriales.

### Beneficios

- Proporciona durabilidad de las piezas mecánicas debido a sus aditivos de extrema presión, evitando el desgaste de las piezas en operaciones con elevadas cargas.
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Elevada protección contra la herrumbre y la corrosión.

### Niveles y especificaciones

API GL-5

MIL-L-2105D

MAN 342N

### Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

### Guía de uso



Automóvil



Transporte



Maq. Vial



Maq. Agrícola

### Envases disponibles



1 litro



Balde



Tambor

### Análisis típicos\*

GRADO SAE		80W-90	85W-140
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,890	0,898
Punto de inflamación (VA)	(°C)	229	239
Punto de escurrimiento	(°C)	-24	-12
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	151,0	394,8
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	15,15	28,07
Índice de viscosidad		101	97
Corrosión en lámina de cobre, 3h, 121°C		1b	1b

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

**LUBRAX**

**PETROBRAS**