

LUBRAX GOLD

Descripción

Aceite lubricante con bases sintéticas y especiales para transmisiones manuales y engranajes hipoidales.

Aplicación

Especialmente recomendado para el uso en cajas de cambios y engranajes automotrices en general.

Beneficios

- Excelente protección contra el desgaste.
- Tiene capacidad de resistir altas cargas.
- Apto para transmisiones manuales y mecanismos con piezas de bronce que requieran un nivel de calidad API GL-4.
- Alta estabilidad a la oxidación.
- Muy buena protección contra la herrumbre y corrosión.
- Óptimas características de fluidez a bajas temperaturas.

Niveles y especificaciones

API GL-5 y GL4

API MT-1

MIL-L-2105D

MIL PRF-2105E

SCANIA STO 1:0

VOLVO 97310

MAN 341/342

ZF TE-ML

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Automóvil



Transporte



Maq. Vial



Maq. Agrícola

Envases disponibles



1 litro



Balde

Análisis típicos*

GRADO SAE		75W-90
Densidad a 20 °C	(Kg./l)	0,881
Punto de inflamación (VA)	(°C)	190
Punto de escurrimiento	(°C)	-36
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	78,3
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	14,5
Índice de viscosidad		195
Corrosión a la Lámina de cobre, 3h, 100 °C		1b

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS