

# LUBRAX GRANS THF

## Descripción

Aceite lubricante de aplicaciones múltiples para maquinaria agrícola.

## Aplicación

Recomendado para la lubricación de transmisiones, mandos finales, diferenciales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola.

También puede ser utilizado para la lubricación de otros tipos de máquinas, equipos de movimientos de tierra, fuera de carretera e implementos agrícolas.

## Beneficios

- Su aditivación evita el desgaste y corrosión de los equipos.
- Controla la oxidación del aceite y protege las superficies metálicas contra ralladuras, aún bajo las condiciones más severas de operación.
- Propiedades de extrema presión y bajo nivel de ruido en la operación de sistemas de frenos en aceite.
- Múltiples aplicaciones en sistemas hidráulicos móviles.

## Niveles y especificaciones

MASSEY FERGUSON M-1135

API GL-4

ALLISON C-3

CATERPILLAR TO-2

FORD M2C-86B

## Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

## Guía de uso



Maq. Agrícola

## Envases disponibles



Balde



Tambor

## Análisis típicos\*

GRADO SAE		30
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,882
Punto de inflamación (VA)	(°C)	235
Punto de escurrimiento	(°C)	-27
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	95,98
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	10,78
Índice de viscosidad		96
Corrosión en lámina de cobre, 3h, 100 °C		1b
Corrosión en lámina de cobre, 3h, 150 °C		3a

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

**LUBRAX**

**PETROBRAS**