

# LUBRAX NAUTICA GASOLINA 2T

## Descripción

Aceite lubricante con base sintética para motores de dos tiempos a nafta, refrigerados a agua.

## Aplicación

Recomendado para usar en motores fuera de borda, jet ski y motos de agua que requieran de un lubricante que cumpla con la norma TC-W3.

Contiene colorante azul para identificar su presencia en las mezclas con nafta. Para ser mezclado con el combustible deben respetarse las proporciones recomendadas por los fabricantes de los equipos.

## Beneficios

- Proporciona excelente limpieza del motor.
- Controla la formación de depósitos en los pistones y lumbreras.
- Reduce el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas.
- Su bajo tenor de cenizas reduce los problemas de pre-ignición y fallas en las bujías.
- Muy buena miscibilidad con el combustible.
- Muy buen comportamiento a bajas temperaturas.

## Niveles y especificaciones

NMMA TC-W3

## Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

## Guía de uso



Emb. Deportivas

## Envases disponibles

1 litro

## Análisis típicos\*

Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,876
Punto de inflamación (PM)	(°C)	140
Punto de escurrimiento	(°C)	-33
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	45,74
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	7,24
Índice de viscosidad		119

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.  
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

**LUBRAX**

**PETROBRAS**