

LUBRAX TRM-3

Descripción

Aceite lubricante de alta performance, con base sintética, para cajas de velocidad.

Aplicación

Especialmente desarrollado para cajas de velocidad del tipo "FSO" fabricadas por Eaton o similar, utilizados por diversos camiones y utilitarios.

Beneficios

- Formulado para proteger los sincronizados de bronce.
- Efectiva protección de las piezas metálicas sometidas a cargas y desgaste.
- Controla la formación de depósitos, evitando el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas.
- Buena estabilidad a la oxidación y protección a la herrumbre.

Niveles y especificaciones

API GL-3

TL-VW 584.98 CL

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Transporte

Envases disponibles



Balde



Tambor

Análisis típicos*

GRADO SAE		80W-90
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,880
Punto de inflamación (VA)	(°C)	195
Punto de escurrimiento	(°C)	-30
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	175,4
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	19,4
Índice de viscosidad		126
Corrosión a la lámina de cobre, 3h, 100 °C		1b

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS