

LUBRAX TRM-4

Descripción

Aceite lubricante para transmisiones manuales y engranajes que exijan lubricantes con nivel de performance API GL-4.

Aplicación

Especialmente recomendado para diversos modelos de transmisiones manuales de automóviles, camiones, buses u otros que especifiquen este nivel de calidad.

Beneficios

- Óptimo desempeño en transmisiones manuales del tipo ZF. Aprobado por Mercedes Benz.
- Minimiza el desgaste en las piezas de bronce.
- Protege las superficies contra la herrumbre y corrosión, debido a sus aditivos especiales.
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, que evita la formación de lodos y depósitos.
- Muy buen comportamiento a bajas temperaturas.

Niveles y especificaciones

API GL-4
 MERCEDES BENZ 235.1
 MIL-L-2105
 MAN 341 TIPOE-1 y Z-1
 ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Automóvil



Transporte

Envases disponibles



Balde



Tambor



Contenedor

Análisis típicos*

GRADO SAE		80W
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,881
Punto de inflamación (VA)	(°C)	226
Punto de escurrimiento	(°C)	-21
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	73,12
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	9,88
Índice de viscosidad		116
Corrosión a la lámina de cobre, 3h, 100oC		1b

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.
 Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
 Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS