

LUBRAX VALORA

Descripción

Aceite lubricante premium multigrado de última generación, formulado con aceites básicos especiales, para motores a nafta, adaptados a GNC y diesel ligeros.

Aplicación

Recomendado para usar en todos los motores modernos a nafta,alconafta , GNC y diesel ligero, con inyección electrónica, multiválvulas y turboalimentados. Es compatible con los convertidores catalíticos.

Beneficios

- Menor consumo de combustible (fuel economy), brindando más kilómetros por litro.
- Controla el desgaste y la corrosión de las piezas lubricadas.
- Asegura larga vida y máxima limpieza del motor.
- Excelente capacidad para controlar la formación de depósitos, aún bajo condiciones de extrema severidad.
- Óptima fluidez en el arranque en frío, favoreciendo un arranque instantáneo del motor

Niveles y especificaciones

API SL
ACEA A1-04/A5-02/B1-04/B3-98
FORD WSS-M2C913-B/A
ILSAC GF-3
HONDA
TOYOTA

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso

 Automóvil

Envases disponibles

 1 litro

 4 litros

 Tambor

Análisis típicos*

GRADO SAE		5W-30
Densidad a 15 °C	(Kg./l)	0,847
Punto de inflamación (VA)	(°C)	234
Punto de escurrimiento	(°C)	-48
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	56,06
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	10,25
Índice de viscosidad		173
Cenizas sulfatadas	(% peso)	1,1

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.

Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico

Feb 2011.

LUBRAX

PETROBRAS