



Shell Advance SX 4

Lubricante de alta calidad para motocicletas

Shell Advance SX 4 es un lubricante de alta calidad formulado con aceites básicos de alto índice de viscosidad y un conjunto de aditivos de última generación específicamente desarrollados para brindar mayor protección y performance en todo motor de motocicletas de cuatro tiempos.

Aplicaciones

Shell Advance SX 4 está recomendado para:

- Todo motor de motocicleta de 4 tiempos.

- Caja de velocidades utilizadas en motocicletas con motores de 2 tiempos.

Características Principales

- Mayor limpieza del motor y caja de velocidades.
- Cambios de marcha y operación de embrague suaves.
- Aumento de la vida útil del motor.

- Totalmente compatible con combustible con y sin plomo.

Nivel de Performance

Shell Advance SX 4 excede entre otras las siguientes especificaciones:
API SG

Salud y Seguridad

El aceite Shell Advance SX 4 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones

recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Para una información más detallada sobre higiene y seguridad, solicite la Hoja de Seguridad de Producto al Centro Técnico Shell.

esta publicación, consulte al Centro Técnico Shell.

Asesoramiento Técnico

Para aplicaciones no contenidas en

Características Típicas

Shell Advance SX 4	SAE 20W- 50
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt	160.0 18,0
Índice de viscosidad (VI)	120

Densidad a 15/4°C, g/cc	0,890
Punto de inflamación, COC, °C	230
Punto de escurrimiento, °C	-24
Alcalinidad total, mg KOH /g	8
Cenizas sulfatadas, % p/p	1,0

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del

producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.