



# Shell Advance VSX 4 15W-50

## Lubricante semisintético para motores de motos de cuatro tiempos

Shell Advance VSX 4 es un lubricante semisintético específicamente desarrollado para motos con motores de cuatro tiempos, proporcionando una excelente protección a los componentes del motor y una operación más suave y precisa a la caja de velocidades y sistema de embrague.

Shell Advance VSX 4 excede los requerimientos de todos de los fabricantes de motos.

### Aplicaciones

Shell Advance VSX 4 está especialmente recomendado para:

- Motores de cuatro tiempos de motos de alto rendimiento, ya sea refrigerados por aire o agua, incluyendo aquellos con cajas de velocidades y embragues húmedos.

### Características Principales

- **Excelente protección.**  
Gracias a su formulación balanceada desarrollada específicamente para motores de motos proporciona una excelente protección en todas las condiciones de manejo. Permite extender la vida del motor y mantener su nivel original de desempeño a lo largo de toda su vida útil.
- **Operación más eficiente de los embragues y cajas de velocidad.**  
Shell Advance VSX 4 mejora la operación de las cajas de velocidades, favoreciendo el pasaje de cambios, permitiendo un andar más suave.
- **Bajo consumo de aceite.**  
Su formulación y el uso exclusivo de bases de baja volatilidad minimizan el consumo de aceite.
- **Apto para todos los climas.**  
Su formulación permite que sea utilizado en condiciones ambientes variadas a lo largo de todo el año.

### Nivel de Performance

Shell Advance VSX 4 cumple y excede las siguientes especificaciones:

SAE	J 300
API	SG
JASO	MA

Advance VSX 4 excede los requerimientos de todos los fabricantes Japoneses y Europeos de motos.

### Características Típicas

Shell Advance VSX 4	15W-50
<b>Viscosidad cinemática</b> @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt	142.2 19.5
<b>Índice de Viscosidad</b>	157
<b>Densidad, g/cm<sup>3</sup></b>	0.870
<b>Punto de inflamación, COC, °C</b>	218
<b>Punto de escurrimiento, °C</b>	-27

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

### **Salud y Seguridad**

El aceite Shell Advance VSX 4 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Para una información más detallada sobre higiene y seguridad, solicite la Hoja de Seguridad de Producto al Centro Técnico Shell.

### **Asesoramiento Técnico**

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte al Centro Técnico Shell.